

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ



MSB 300



MSX 251



MSX 201



MSB 152



CL 140



CLX 95

4"

L345

CL95 - CLE95

МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Тип э/дв.	Pn		Un	In	Nn	η	Cosφ	Пуск		Конденсатор		Ka	θ	Кабель	
	kW	HP	V	A	об/мин	%	-	Ca/Cn	Ia/In	μF	Vc	N	°C	mm ²	m
CL95-0,5M	0,37	0,5	230	4,8	2840	51	0,74	0,73	2,9	16	450	3000	35	4x1	2
CL95-0,75M	0,55	0,75	230	5,7	2850	60	0,77	0,73	3	20	450	3000	35	4x1	2
CL95-1M	0,75	1	230	7	2840	62	0,85	0,78	3,2	30	450	3000	35	4x1	2
CL95-1,5M	1,1	1,5	230	9,6	2850	64	0,85	0,67	3,5	40	450	3000	35	4x1	2
CL95-2M	1,5	2	230	11,5	2850	68	0,87	0,54	4,3	50	450	3000	35	4x1	2
CL95-3M	2,2	3	230	14,7	2840	71	0,93	0,6	3,7	70	450	3000	35	4x1	3
CL95-3M	2,2	3	230	14,7	2840	71	0,93	0,6	3,7	70	450	6500	35	4x1	3
CL95-4M	3	4	230	19,1	2825	72	0,98	0,5	5,3	100	450	6500	35	4x1,5	3
CL95-5M	4	5,5	230	23,9	2850	76	0,98	0,5	3,6	130	450	6500	35	4x2	3
CLE95-0,5M	0,37	0,5	220÷230	3,1÷3,4	2850	55	0,95	0,5	3,5	16	450	1500	25	4x1	2
CLE95-0,75M	0,55	0,75	220÷230	4,1÷4,4	2850	58	0,95	0,5	3,5	20	450	1500	25	4x1	2
CLE95-1M	0,75	1	220÷230	5,6÷6,2	2850	61	0,95	0,5	3,7	31,5	450	1500	25	4x1	2
CLE95-1,5M	1,1	1,5	220÷230	7,6÷8,2	2850	65	0,97	0,5	3,7	40	450	1500	25	4x1	2
CLE95-2M	1,5	2	220÷230	10,1÷10,8	2850	66	0,97	0,5	3,6	50	450	1500	25	4x1	2

Тип э/дв.	Pn		Un	In	Nn	η	cosφ	Пуск		Ka	θ	Кабель	
	kW	HP	V	A	об/мин	%	-	Ca/Cn	Ia/In	N	°C	mm ²	m
CL95-0,5T	0,37	0,5	400	1,1	2830	66	0,71	2,7	4,5	3000	35	4x1	2
CL95-0,75T	0,55	0,75	400	1,5	2825	68	0,77	3,2	5	3000	35	4x1	2
CL95-1T	0,75	1	400	2	2835	73	0,76	3,7	5,7	3000	35	4x1	2
CL95-1,5T	1,1	1,5	400	2,8	2820	76	0,76	3,1	4,8	3000	35	4x1	2
CL95-2T	1,5	2	400	3,8	2820	76	0,76	3,3	4,8	3000	35	4x1	2
CL95-3T	2,2	3	400	5,9	2840	77	0,71	3,8	5,5	3000	35	4x1	3
CL95-3T	2,2	3	400	5,9	2840	77	0,71	3,8	5,5	6500	35	4x1	3
CL95-4T	3	4	400	7,5	2825	80	0,73	3,1	4,5	6500	35	4x1	3
CL95-5T	4	5,5	400	9,4	2805	81	0,76	2,8	4,4	6500	35	4x1	3
CL95-7T	5,5	7,5	400	13,3	2810	80	0,75	3,1	4,5	6500	35	4x1	3
CL95-10T	7,5	10	400	18,2	2830	82	0,73	3,3	4,7	6500	35	4x1,5	3
CLE95-0,5T	0,37	0,5	380÷400	1,0÷1,2	2825	65	0,7	3,5	4,4	1500	25	4x1	2
CLE95-0,75T	0,55	0,75	380÷400	1,6÷1,8	2825	65	0,7	3,5	4	1500	25	4x1	2
CLE95-1T	0,75	1	380÷400	2,2÷2,5	2825	65	0,71	3,5	4	1500	25	4x1	2
CLE95-1,5T	1,1	1,5	380÷400	3,1÷3,4	2820	68	0,71	3,5	4,2	1500	25	4x1	2
CLE95-2T	1,5	2	380÷400	4,2÷4,5	2820	71	0,72	3,5	4,4	1500	25	4x1	2

Pn: Номинальная мощность
 Un: Номинальное напряжение
 In: Номинальный ток
 Nn: Частота вращения
 η: КПД
 cosφ: Коэффициент мощности
 Ca/Cn: Момент при заторможенном роторе/Номинальный момент
 Ia/In: Ток при заторможенном роторе/Номинальный ток
 μF: Емкость конденсатора
 Vc: Напряжение конденсатора
 Ka: Осевое усилие
 θ: Максимальная температура масла

СЕРВИС ФАКТОР • 1
 ОБСЛУЖИВАНИЕ • S1
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ • IP 68
 КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ • B

МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

CL140

Тип э/дв.	Pn		Un	In	Nn	η%			Cosφ			Ia/In	Ca/Cn	Ka		θ
	kW	HP	V	A	min-1	50%	75%	100%	50%	75%	100%			kg	N	°C
CL140-5	4	5,5	400	8,4	2860	77	83	83	0,64	0,76	0,83	6,2	3,4	1.000	10.000	35
CL140-7	5,5	7,5	400	11,4	2860	79	84	84	0,64	0,77	0,83	6,2	3,4	1.000	10.000	35
CL140-10	7,5	10	400	15,5	2860	80	84	84	0,65	0,77	0,83	6,3	3,3	1.000	10.000	35
CL140-12	9,2	12,5	400	18,8	2865	80	84	84	0,67	0,78	0,84	6,3	3,3	1.000	10.000	35
CL140-15	11	15	400	22	2865	81	84	85	0,68	0,79	0,85	6,5	3,3	1.000	10.000	35
CL140-17	13	17,5	400	25,7	2865	82	85	85	0,69	0,79	0,86	6,7	3,3	1.000	10.000	35
CL140-20	15	20	400	29,6	2870	82	85	85	0,69	0,79	0,86	6,7	3,3	1.800	18.000	35
CL140-25	18,5	25	400	35,5	2870	83	85	86	0,72	0,82	0,87	6,7	3,2	1.800	18.000	35

Pn: Номинальная мощность
 Un: Номинальное напряжение
 In: Номинальный ток
 Nn: Частота вращения
 η: КПД
 cosφ: Коэффициент мощности
 Ca/Cn: Момент при заторможенном роторе/Номинальный момент
 Ia/In: Ток при заторможенном роторе/Номинальный ток
 μF: Емкость конденсатора
 Vc: Напряжение конденсатора
 Ka: Осевое усилие
 θ: Максимальная температура воды

СЕРВИС ФАКТОР • = 1
 ОБСЛУЖИВАНИЕ • S1
 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ • IP 68
 КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ • B