S-350 A

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1450 об/мин

Тип	Э/дв.** kW	Э/дв.** HP	Ток (A) 3~ 400 V	T (mm)											
					Q гал/мин	0	661	881	1101	1322	1432	1542	1652	1762	1872	1983
					Q м³/ч	0	150	200	250	300	325	350	375	400	425	450
					Q л/мин	0	2500	3333	4167	5000	5417	5833	6250	6667	7083	7500
S-350 A/2B-4P*	45	60	94	2627	H (m)	46,5	43	41	38	35	33	29	27	24	21	17
S-350 A/3B-4P*	67	90	134	2987		69,5	64,5	61,5	57	52	49	43	40	36	31	25
S-350 A/3A-4P*	75	100	150	3127		75	69	66	61,5	58,5	55	49,5	46,5	40,5	35	28,5
S-350 A/4B-4P*	92	125	179	3482		93	86	82	76	70	66	58	54	48	42	34
S-350 A/5B-4P	110	150	218	3997		116,5	107	102	95	87,5	82,5	72,5	67,5	60	52,5	42,5
S-350 A/6B-4P	132	180	253	4012		140	129	123	114	105	99	87	81	72	63	51
S-350 A/6A-4P	150	200	297	4112		149	138	132	123	117	110	99	93	81	69	57
S-350 A/7B-4P	150	200	297	4377		163	150	143,5	133	122,5	115,5	101,5	94,5	84	73,5	59,5
S-350 A/7A-4P	170	230	326	4527		173,5	161	154	143,5	136,5	128	115,5	108,5	94,5	80,5	66,5
S-350 A/8B-4P	170	230	326	4792		186,5	172	164	152	140	132	116	108	96	84	68
S-350 A/9C-4P	185	250	358	5157		203	189	175,5	162	148,5	139,5	126	112,5	99	87	67
S-350 A/9B-4P	185	250	358	5157		210	193,5	185	172	159	146	131				
Минимальный гидростатический уровень (м)							1,5	1,5	2	2,5	2,5	3	3,5	3,5	4	5

* Также доступно исполнение для горизонтального применения (A/2B- A/3B,A - A/4B - A/5B: motore 12″ 110 kW)

** Номинальная мощность электродвигателя

2900 об/мин

Тип	Э/дв.** kW	Э/дв.** HP	Ток (A) 3~ 400 V	T (mm)											
					Q гал/мин	0	881	1322	1762	1983	2203	2423	2643	2864	3084	3194
					Q м³/ч	0	200	300	400	450	500	550	600	650	700	725
					Q л/мин	0	3333	5000	6667	7500	8333	9167	10000	10833	11667	12083
S-350A1/F*	110	150	200	2457	H (m)	72,5	67	60,5	53	49	44,5	40	34	29		
S-350A1/E*	132	180	245	2597		82,5	77	73,5	67	63	60	56	52	45	39,5	
S-350A1/D*	150	200	270	2687		98	89	85	78,5	75	71	68,5	63,5	59,5	52	41
S-350A2/F*	220	300	390	3052		145	134	121	106	98	89	80	68	58	36	
S-350A2/E	260	350	458	3202		165	154	147	134	126	120	112	104	90	79,5	
S-350A2/D	300	400	528	3352		196	178	170	157	150	142	137	127	119	104	82
Минимальный гидростатический уровень (м)							1,5	2,5	3,5	5	5	6	7	7	8	8

* Также доступно исполнение для горизонтального применения (A/2B- A/3B,A - A/4B - A/5B: motore 12″ 110 kW)

** Номинальная мощность электродвигателя

SB-350

Ømax: 380 mm
Ø выхода:
254 mm